



Правило № 1

**Политика в отношении алкоголя и наркотиков.
Ведение здорового образа жизни.**

Употребление алкогольной продукции или наркотических веществ не только наносит непоправимый вред здоровью, но и нарушает координацию движений, мешает реальному восприятию опасностей и приводит к аварии или несчастному случаю. Запрет на обращение алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ на территории работ Общества установлен соответствующей Политикой Общества.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- находиться в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- изготавливать, употреблять, хранить, провозить, продавать и распространять на территории алкогольную продукцию или наркотические вещества; а, также провозить огнестрельное оружие, боеприпасы, рыболовные снасти на место работы.



Правило № 2

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на организм человека вредных и опасных производственных факторов. Применение СИЗ обязательно для всех сотрудников Общества и подрядчиков, на всех объектах Общества.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- находиться в местах воздействия опасных и вредных производственных факторов без применения соответствующих СИЗ.



Правило № 3

Работы повышенной опасности

Все работы повышенной опасности выполнять только по наряду-допуску, который определяет меры безопасности при ведении работ.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- выполнять работы с повышенной опасностью без оформленного в установленном порядке наряд-допуска на соответствующий вид работ.



Правило № 4

Блокировка источников энергии

Оборудование на объекте находится под воздействием различных источников энергии (электрической, механической, термической, гидравлического или пневматического давления и т.д.) представляет источник повышенной опасности.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- отключать блокировки на любых системах/оборудовании лицу, которое их не устанавливало;
- отключать системы противопожарной защиты;
- снимать предупреждающие знаки/таблички лицу, которое их не устанавливало;
- начинать выполнение работ, не убедившись в исправности блокировок;
- подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании и соответствующего указания работ.



Правило № 5

Движущееся оборудование и части оборудования

Все движущееся оборудование и его части представляют повышенный источник опасности, они создают риски получения травм в результате ударов, защемлений, зажатий частей тела и должны быть оборудованы защитными кожухами, щитками и т.д., исключающими контакт движущейся части механизма с частями тела или СИЗ.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- запускать оборудование в работу при нахождении в зоне его действия человека;
- обслуживать оборудование, подключенное к источникам энергии;
- использовать оборудование не по прямому назначению;
- эксплуатировать оборудование при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений;
- замыкать и отключать выключатели, которые отключают механизм при снятом кожухе;
- снимать защитные кожухи для осмотра, обслуживания и ремонта оборудования без отключения механизма от источника энергии и блокировки пульта включения.



Правило № 6

Грузоподъемные операции

Работы, проводимые с использованием грузоподъемных механизмов (ГПМ) представляют серьезную опасность.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- перемещать груз с людьми, над людьми и над перекрытиями, под которыми возможно находятся люди;
- находиться в зоне действия крана и перемещаемого груза;
- выполнять работы, не связанные с подъемом груза, в зоне действия крана;
- поднимать груз с косым натяжением каната, зажатый или примерзший груз;
- работать ближе 30 м от воздушной линии ЛЭП без наряда-допуска;
- подниматься на автомобильный кран во время его работы;
- работать неисправными грузозахватными приспособлениями (ГЗП).



Правило № 7

Работы на высоте

К работам на высоте относятся работы:

- а) связанные с риском падения с высоты 1,8 м. и более в том числе:
 - при подъеме (спуске) по лестнице на высоту более 5 м. с углом наклона более 75°;
 - при производстве работ на площадках ближе 2 м. от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м. или имеющих ограждение менее 1,1 м.
- б) существуют риски падения с высоты менее 1,8 м. если работы производятся над машинами, механизмами, поверхностью жидких или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

В Обществе действует запрет на проведение работ на высоте при следующих условиях:

- на открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) более 15 м/с;
- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более;
- во время грозы или тумана, исключающем видимость в пределах фронта работ;
- при обледенении рабочей площадки/элементов конструкции;
- без оформления наряд-допуска (в случае отсутствия защитных ограждений).



Правило № 8

Транспортная безопасность

Транспортное средство представляет собой источник повышенной опасности.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- превышать максимально установленную скорость движения, установленную ПДД РФ и документами Общества;
- превышать максимальную скорость для используемого вида транспортного средства;
- отстегивать ремень безопасности, блокировать инерционный механизм ремня безопасности;
- использовать мобильный телефон/рацию при управлении транспортным средством;
- отвлекать водителя от управления ТС.

Соблюдайте правила транспортной безопасности вне работы.



Правило № 9

Огневые работы

Работы с применением открытого огня, искрообразованием или нагревом материала до температуры воспламенения (электрогазосварка, газорезка и т.д.).

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- проводить огневые работ без оформления наряд-допуска в установленном в Обществе порядке.



Правило № 10

Противофонтанная безопасность

Поступление пластового флюида в ствол скважины, непредусмотренным режимом технологического процесса (ГНВП). ГНВП создает опасность возникновения аварии в виде неконтролируемого выброса (открытого фонтана) с возможным возгоранием.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- оставлять устье открытым, незагерметизированным на время остановки работ;
- оставлять скважину без постоянного контроля за уровнем жидкости;
- проводить спуско-подъемные операции при отсутствии безопасного статического уровня жидкости в скважине, указанного в плане работ.



Правило № 11

Остановка небезопасных работ

Неважно кем Вы работаете, не нужно опасаться нареканий со стороны руководства, важно понимать, что Вы не только имеете право отказаться от выполнения небезопасных работ, а также и остановить небезопасные работы. **Остановка небезопасных работ является Вашей прямой обязанностью.**



Правило № 12

Соккрытие информации о происшествиях

В Обществе установлен ЗАПРЕТ на сокрытие информации о любых видах происшествий:

- несчастный случай;
- микротравма;
- авария;
- инцидент;
- дорожно-транспортное происшествие;
- пожар;
- происшествие без последствий;
- острое профессиональное заболевание (отравление)
- технологические осложнения и брак.

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**

РЕГЛАМЕНТ

Ключевые правила производственной безопасности

Содержание

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения.....	4
4	Основные положения.....	4
4.1	Правило № 1 – Политика в отношении алкоголя и наркотиков	5
4.2	Правило № 2 – Средства индивидуальной защиты	6
4.3	Правило № 3 – Работы с повышенной опасностью	7
4.4	Правило № 4 – Блокировка источников энергии	8
4.5	Правило № 5 – Движущееся оборудование и части оборудования	10
4.6	Правило № 6 – Грузоподъемные операции	11
4.7	Правило № 7 – Работы на высоте	12
4.8	Правило № 8 – Транспортная безопасность	13
4.9	Правило № 9 – Огневые работы.....	15
4.10	Правило №10 – Противофонтанная безопасность.....	15
4.11	Правило №11 – Остановка небезопасных работ.....	16
4.12	Правило №12 – Соккрытие информации о происшествиях.....	17
5	Ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности	18
6	Учет нарушений Ключевых правил производственной безопасности	19
7	Ответственность	20
	Приложение А (обязательное) Форма Реестра нарушений Ключевых правил производственной безопасности	21
	Библиография	22

Введение

Настоящий регламент разработан с целью управления неприемлемыми рисками ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (далее – Общество) в области охраны труда и промышленной безопасности.

Никакие соображения экономического, производственного, технического или другого характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности персонала, населения и окружающей среды.

1. Область применения

Настоящий регламент устанавливает основные правила охраны труда, нарушение которых создает реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа) и принцип неотвратимости наказания за их нарушение (далее – Ключевые правила производственной безопасности).

Ключевые правила производственной безопасности подлежат обязательному соблюдению всеми работниками Общества, а также персоналом подрядных/субподрядных организаций, выполняющих работы на объектах Общества и Заказчика работ, находящегося на объектах Общества.

Ключевые правила производственной безопасности не отменяют требования, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

3. Термины и определения

В настоящем регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3.1.2 несчастный случай на производстве: Случай серьезного травматического воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.51]

3.1.3 система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ООО «Газпром подземремонт Уренгой»; СУОТ и ПБ: Часть интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром подземремонт Уренгой», используемая для разработки Политики, установления и достижения целей, а также для менеджмента рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

4. Основные положения

В качестве «Ключевых правил производственной безопасности» определены 12 правил в области охраны труда, нарушение которых запрещено и влечет неотвратимость привлечения к дисциплинарной ответственности, согласно разделу 5 настоящего стандарта.

4.1 Правило № 1 – Политика в отношении алкоголя и наркотиков.

Ведение здорового образа жизни

4.1.1 Употребление алкогольной продукции или наркотических веществ не только наносит непоправимый вред здоровью, но и нарушает координацию движений, мешает реальному восприятию опасностей и приводит к аварии или несчастному случаю. Запрет на обращение алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ на территории Общества установлен соответствующей Политикой Общества.

- не принимайте, не храните и не распространяйте алкоголь и наркотики на территории Общества;
- пресекайте провоз алкоголя и наркотиков на территорию Общества;
- если Вы увидели на территории Общества человека, находящегося под влиянием алкоголя или наркотиков, остановите его, и немедленно сообщите руководителю на объекте;
- если Вы приняли лекарство, влияющее на координацию движения, сообщите об этом своему руководству;

4.1.2 Руководитель или ответственный за производство работ обязан контролировать соблюдение на территории объекта Политики Общества в отношении алкоголя и наркотиков.

4.1.2 Работники обязаны сообщать непосредственному руководителю:

- об употреблении лекарств, влияющих на координацию движения и концентрацию внимания;
- о выявленных на территории объекта случаях нарушения Политики в

отношении употребления алкоголя и наркотиков, провоза огнестрельного оружия.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- находиться в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- изготавливать, употреблять, хранить, провозить, продавать и распространять на территории алкогольную продукцию или наркотические вещества, а также провозить огнестрельное оружие, боеприпасы, рыболовные снасти на место работы.

Откажитесь от употребления алкоголя и наркотиков, находясь дома.

4.2 Правило № 2 – Средства индивидуальной защиты

4.2.1 Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на организм человека вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Применение СИЗ обязательно для всех сотрудников Общества и подрядчиков, на всех объектах Общества.

4.2.2 К СИЗ относятся:

- одежда специальная защитная;
- костюмы изолирующие;
- средства защиты ног;
- средства защиты рук;
- средства защиты головы;
- средства защиты глаз;
- средства защиты лица;
- средства защиты органов слуха;
- средства защиты органов дыхания;
- средства защиты от падения с высоты.

4.2.3 Каждый руководитель обязан:

- обеспечить получение подчиненным персоналом СИЗ, соответствующих

условиям и характеру выполняемой работы;

- не допускать персонал до выполнения работ в отсутствие соответствующих СИЗ;

- контролировать правильное применение подчиненным персоналом выданных СИЗ.

4.2.4 Каждый работник обязан:

- получить СИЗ в установленном в Обществе порядке;
- не приступать к работе при отсутствии СИЗ, соответствующих условиям и характеру выполняемой работы;

- пользоваться исправными СИЗ;

- при выполнении работы правильно использовать СИЗ, соответствующие условиям и характеру работы;

- использовать СИЗ при нахождении на территории производственных объектов и предприятия, в местах возможного воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- сделать замечание и удалить человека без СИЗ из зоны проведения работ;

- обеспечивать сохранность СИЗ в установленном в Обществе порядке;

- обеспечивать уход за СИЗ, в соответствии с рекомендациями изготовителя.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- находиться в местах воздействия опасных и вредных производственных факторов без применения соответствующих СИЗ.

4.3 Правило № 3 – Работы с повышенной опасностью

4.3.1 Все работы повышенной опасности выполнять только по наряду-допуску, который определяет меры безопасности при ведении работ. Для обеспечения безопасности вы должны:

- знать виды работ, которые относятся к работам повышенной опасности;

- знать процедуру оформления наряда-допуска;

- согласовать наряд допуск в установленном порядке;
- выполнить все требования наряда-допуска;
- до начала работ убедиться, что срок наряда-допуска не истек, и выполнены все мероприятия предписанные нарядом-допуском;
- после выполнения работ закройте наряд-допуск;
- любые работы повышенной опасности должны выполняться в паре.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- выполнять работы с повышенной опасностью, без оформленного в установленном порядке наряда-допуска на соответствующий вид работ.

4.4 Правило № 4 – Блокировка источников энергии

4.4.1 Оборудование на объекте находится под воздействием различных источников энергии (электрической, механической, термической, гидравлического или пневматического давления и т.д.) представляет источник повышенной опасности.

4.4.2 Блокировкой (блокировочным устройством) является совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия. Блокировочные устройства либо препятствуют неправильным действиям персонала, либо предотвращают развитие аварийной ситуации, отключая определенные участки технологической системы или вводя в действие специальные срабатывающие устройства.

4.4.3 Перед началом обслуживания, наладки, регулировки или ремонта выполните следующее:

- определите все источники энергии, воздействующие на оборудование;
- отключите оборудование (отключение оборудования от источника энергии производит обученный сотрудник (отключение электроэнергии, стравливание давления, охлаждение и т.д.);
- заблокируйте пульт включения энергии и установите предупреждающий

знак о запрете включения;

- проверьте надежность блокировки и предупредите остальных о начале работы;

- пользуйтесь блокировками с одним ключом, который должен быть во время работы только у вас.

- оборудование отключено от источников энергии (отключение электроэнергии, стравливание давления, охлаждение и т. д.). Отключение производит работник, имеющий соответствующее обучение и допуск;

- установлена соответствующая блокировка устройства включения энергии с предупредительными знаками/табличками;

- проведена проверка (тест) надежности отключения в присутствии лица, проводящего ремонт и обслуживание оборудования.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- отключать блокировки на любых системах/оборудовании лицу, которое их не устанавливало;

- отключать системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и предупреждения людей о пожаре и автоматические установки пожаротушения);

- снимать предупреждающие знаки/таблички лицу, которое их не устанавливало;

- начинать выполнение работ, не убедившись в исправности блокировок;

- подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании и соответствующего указания руководителя работ.

4.4.5 Руководитель объекта или лицо, ответственное за производство работ, обязан осуществлять контроль:

- надежности отключений и блокировок;

- отсутствия остаточной энергии или других источников опасности.

4.5 Правило № 5 – Движущееся оборудование и части оборудования

Всё движущееся оборудование и его части представляют собой источник повышенной опасности и создают риски получения травм в результате ударов, заземлений, зажатий частей тела должны быть оборудованы защитными кожухами, щитками и т.д, исключающими контакт движущейся части механизма с частями тела или СИЗ.

4.5.1 К движущемуся оборудованию относятся приводы и механизмы, передающие механическую энергию или передвигающиеся в пространстве.

4.5.2 К движущимся частям оборудования относятся все части оборудования, которые двигаются, пока оборудование находится в работе, такие как возвратно-поступательные, вращающиеся и поперечно движущиеся части, а также механизмы подачи и вспомогательные части оборудования.

4.5.3 Эксплуатация движущегося оборудования допускается только при соблюдении следующих условий:

- персонал, выполняющий работу с оборудованием, должен быть допущен к самостоятельной работе в установленном порядке;
- оборудование прошло регламентированное обслуживание и исправно;
- в зоне движения оборудования (опасная зона) отсутствует персонал.

4.5.4 Оборудование/механизм, имеющие движущиеся (вращающиеся) части, должны быть оборудованы защитными кожухами, щитками, экранами, исключающими контакт движущейся части с частями тела работника и СИЗ.

4.5.5 Эксплуатация данного оборудования допускается при соблюдении следующих условий:

- специальная одежда работника не имеет свисающих и развивающихся частей, волосы собраны под каску, цепочки, кольца, серьги сняты;
- обеспечено наличие защитных ограждений, кожухов, экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски;
- предусмотрена возможность быстрого отключения механизмов (при нештатных ситуациях).

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- запускать оборудование в работу при нахождении в зоне его действия человека;
- обслуживать оборудование, подключенное к источникам энергии;
- использовать оборудование не по прямому назначению;
- эксплуатировать оборудование при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений;
- замыкать и отключать выключатели, которые отключают механизм при снятом кожухе;
- снятие защитных кожухов для осмотра, обслуживания и ремонт оборудования без отключения механизма от источника энергии и блокировки пульта включения.

4.6 Правило № 6 – Грузоподъемные операции

4.6.1 Подъемные сооружения любой грузоподъемности представляют источник повышенной опасности.

4.6.2 Грузоподъемные операции с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений допускается проводить при соблюдении следующих условий:

- получите разрешение на проведение работ;
- проверьте наличие допуска к ведению работ у персонала, а также исправность ГПМ и стропов;
- подъемные сооружения прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации;
- наличие у персонала разрешения на проведение работ и схемы строповки груза;
- перемещаемые грузы не превышают максимальной грузоподъемности подъемных сооружений и съемных грузозахватных приспособлений;
- все блокирующие устройства и приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы и др.) включены и исправны;

– опасная зона работы стрелового автомобильного крана огорожена сигнальной лентой.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- перемещать груз с людьми, над людьми и над перекрытиями, в которых возможно нахождение людей;
- находиться в опасной зоне действия крана и перемещаемого груза;
- выполнять работы, не связанные с подъемом груза, в опасной зоне действия крана;
- поднимать груз с косым натяжением каната (подтаскивать груз), зажатый или примерзший;
- работать ближе 30 м от воздушной линии электропередач без наряда-допуска;
- подниматься на автомобильный кран во время его работы;
- работать неисправными грузозахватными приспособлениями.

4.7 Правило № 7 – Работы на высоте

4.7.1 К работам на высоте относятся работы, при которых:

4.7.2 Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метров и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 метров или спуска с высоты более 5 метров по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 метра.

4.7.3 Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

4.7.4 Работы на высоте допускается выполнять при соблюдении

следующих условий:

- работники, привлекаемые к работам на высоте должны быть не моложе 18 лет, имеют соответствующую группу по безопасности работ на высоте;
- проверить страховочные приспособления для подъема и работы на высоте;
- надеть страховочный пояс, а для подъема на высоту, при необходимости подсоединить страховочную лебедку;
- до начала работ на площадке пристегнуть канат страхового пояса к специальному креплению на металлоконструкции, застраховать инструменты от падения;
- работники, привлекаемые к работам на высоте, ознакомлены с Планом производства работ на высоте;
- с рабочего места, расположенного на высоте, удалены все посторонние предметы;
- опасная зона падения предметов с высоты ограждена сигнальной лентой.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

Проведение работ на высоте при следующих условиях:

- на открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) более 15 м/с;
- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более;
- во время грозы или тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ;
- при обледенении рабочей площадки/элементов конструкции;
- без оформления наряда-допуска (в случае отсутствия защитных ограждений);
- сбрасывать какие-либо предметы вниз

4.8 Правило № 8 – Транспортная безопасность

4.8.1 Транспортное средство представляет собой источник повышенной опасности.

4.8.2 Поездки на транспортных средствах допускается производить при

соблюдении следующих условий:

- транспортное средство исправно и допущено к эксплуатации в установленном порядке (пройден пред рейсовый осмотр транспортного средства и периодическое техническое обслуживание);
- водитель имеет действующее водительское удостоверение категории, соответствующей управляемому транспортному средству;
- водитель прошел предрейсовый медосмотр, не имеет медицинских противопоказаний, не находится под воздействием алкоголя, психотропных и наркотических веществ или медицинских препаратов, влияющих на координацию движения и не испытывает усталость;
- количество пассажиров, характеристики и крепление перевозимых грузов соответствуют техническим характеристикам завода-изготовителя транспортного средства и Правилам дорожного движения;
- поездка оформлена в установленном в Обществе порядке.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения и внутренними документами Общества;
- превышать максимальную разрешенную скорость для данного транспортного средства;
- отстегивать ремень безопасности, а также блокировать работу инерционного механизма;
- использовать мобильный телефон/рацию для разговоров и чтения текстовых сообщений при управлении транспортным средством;
- отвлекать водителя от управления транспортным средством.

4.8.4 Водитель обязан:

- начинать движение транспортного средства, пристегнув ремень безопасности и убедившись, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности;
- вести транспортное средство в установленном скоростном режиме,

учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия;

- соблюдать в поездке установленный режим отдыха.

4.8.5 Пассажир обязан:

- до начала движения правильно пристегнуть ремень безопасности и не отстегивать его до полной остановки транспортного средства;
- отказаться от поездки в случае отсутствия или неисправности ремня безопасности.

4.9 Правило №9 – Огневые работы

4.9.1 Работы с применением открытого огня, искрообразованием или нагревом материала до температуры воспламенения (электрогазосварка, газорезка и т.д.).

4.9.2 Для исключения возникновения происшествий следует соблюдать следующее:

- убедитесь в наличии обучение в области пожарной безопасности;
- оформите наряд-допуск и пройдите инструктаж;
- отключите оборудование от источников энергии;
- проведите анализ газо-воздушной среды в емкостях;
- удалите на безопасное расстояние материалы, которые могут взорваться и загореться;
- обеспечьте рабочее место первичными средствами пожаротушения;
- оградите рабочую зону и установите предупреждающие знаки.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- проводить огневые работ без оформления наряд-допуска в установленном в Обществе порядке.

4.10 Правило №10 - Противофонтанная безопасность

Поступление пластового флюида в ствол скважины, непредусмотренным режимом технологического процесса (ГНВП). ГНВП создает опасность возникновения аварии в виде неконтролируемого выброса (открытого

фонтана) с возможным возгоранием. Для исключения возникновения ГНВП необходимо соблюдение следующих условий:

- своевременная промывка скважины;
- своевременный долив скважины;
- контроль уровня жидкости скважины;
- выбор плотности промывочной жидкости;
- герметизация скважины при перерывах в работе;
- наличие обучения и знание первичных и косвенных признаков ГНВП;
- периодическая отработка практических действий по герметизации устья и ликвидации ГНВП.

В Обществе ЗАПРЕЩЕНО:

- оставлять устье открытым, незагерметизированным на время остановки работ;
- оставлять скважину без постоянного контроля за уровнем жидкости;
- проводить спуско-подъемные операции при отсутствии безопасного статического уровня жидкости в скважине, указанного в плане работ.

4.11 Правило №11 – Остановка небезопасных работ

Неважно кем Вы работаете, не нужно опасаться нареканий со стороны руководства, важно понимать, что Вы не только имеете право отказаться от выполнения небезопасных работ, а также и остановить небезопасные работы.

4.11.1 Остановка небезопасных работ является Вашей прямой обязанностью если:

- Вы видите, что работник совершает действия, которые создают угрозу жизни и здоровью ему самому или других людей, возникновению ущерба окружающей среде или имуществу Общества;
- если Вам выдано задание на выполнение работ, которые выполнять небезопасно и выполнение которых может привести к каким либо нежелательным последствиям;

– если не созданы безопасные условия, не выданы средства защиты (индивидуальные, коллективные) для безопасного выполнения работ.

Работы должны быть приостановлены до устранения опасности.

4.12 Правило № 12 – Соккрытие информации о происшествиях

4.12.1 Все происшествия в Обществе, в результате которых создается угроза жизни и здоровью персонала, подлежат учету и расследованию в установленном в Обществе порядке.

4.12.2 К сокрытиям информации о происшествиях относятся случаи:

– нарушения пострадавшими и очевидцами происшествия установленного в Обществе порядка сообщения о происшествии руководителю Объекта;

– нарушения руководителями установленного в Обществе порядка передачи полученной информации о происшествии;

– искажение информации о происшествии при проведении расследования происшествия;

– внесение изменений в обстановку места происшествия, до проведения осмотра комиссией по расследованию происшествия, за исключением случаев, когда существует реальная угроза жизни и здоровью людей.

4.12.3 В Обществе установлен **ЗАПРЕТ** на сокрытие информации о любых видах происшествий:

– несчастный случай;

– микротравма;

– авария;

– инцидент;

– дорожно-транспортное происшествие;

– пожар;

– происшествие без последствий;

– острое профессиональное заболевание (отравление)

– технологические осложнения и брак.

2. Ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности

5.1 За нарушение Ключевых правил производственной безопасности предусмотрена ответственность, определенная Трудовым кодексом РФ за нарушения требований охраны труда, заведомо создающих реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа).

5.2 Все работники Общества, подрядчики/субподрядчики и посетители несут ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности, зафиксированных:

- в документах по результатам внутренних проверок должностными лицами Общества;
- в документах по результатам проверок надзорных органов государственной власти;
- документах по результатам расследований происшествий ОТ, ПБ и ООС;
- системами видео-мониторинга, установленными на объектах и транспортных средствах;
- средствами фото- и видео-фиксации персонала Общества, подрядных/субподрядных организаций, а также посетителей объектов Общества.

5.3 Все руководители несут ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями Ключевых правил производственной безопасности.

5.4 Привлечение к ответственности работников филиала, нарушивших Ключевые правила производственной безопасности, осуществляется приказом по филиалу в установленном в Обществе порядке на основании предложения заместителя директора филиала по ОТ, ПБ и ООС, оформленного докладной запиской.

5.5 Ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности устанавливается в следующем порядке:

5.5.1 В отношении работников Общества:

5.5.1.1 **Замечание** – за нарушение, установленное в отношении работника

впервые за исключением случаев, когда нарушение явилось причиной несчастного случая на производстве, аварии, катастрофы.

5.5.1.2 Выговор – за нарушение, установленное в отношении работника повторно в течение всего срока его работы в Обществе за исключением случаев, когда нарушение явилось причиной несчастного случая на производстве, аварии, катастрофы.

5.5.1.3 Увольнение:

- за третье нарушение;
- за нарушение, приведшее к возникновению несчастного случая на производстве, аварии, катастрофе.

Примечание – Увольнение работника осуществляется строго в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.5.2 В отношении работников подрядных/субподрядных организаций – удаление работника с объекта Общества с последующим запретом посещения всех объектов Общества, в период действия соответствующего контракта.

Учет нарушений Ключевых правил производственной безопасности

6.1 Учет нарушений Ключевых правил производственной безопасности, зафиксированных согласно пункту 5.2 настоящего стандарта, и принятых мер в отношении нарушителей осуществляется в Реестре нарушений Ключевых правил производственной безопасности по форме, приведенной в Приложении А (далее – Реестр).

6.2 Обязанность за организацию процесса учета нарушений Ключевых правил производственной безопасности в Реестре возлагается на руководителя службы филиала по ОТ, ПБ и ООС.

6.3 Реестр предоставляется в Службу ОТ, ПБ и ООС Общества ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственность

7.1 Ответственность за полноту учета нарушений Ключевых правил производственной безопасности в Реестре несет служба отдела филиала по ОТ, ПБ и ООС.

7.2 Ответственность за привлечение к ответственности, установленной настоящим стандартом, работников, нарушивших Ключевые правила производственной безопасности, несет директор филиала.

7.3 Лица, нарушившие требования настоящего стандарта, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение А

(обязательное)

Форма Реестра нарушений**Ключевых правил производственной безопасности****Реестр****нарушений Ключевых правил производственной безопасности**

филиала « _____ »

№ п/п	Дата нарушения	Ф.И.О. нарушителя	Должность нарушителя	Формулировка КППБ
1	2	3	4	5

Реквизиты документа фиксации нарушения КППБ	Вид привлечения к ответственности	№ приказа о привлечении к ответственности
6	7	8

Примечание – Ведение Реестра осуществляется в электронном виде в формате Excel.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»